

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ

**SMS Flatscreen X CH ST**

ALU/SILVER

Максимальная нагрузка 100 кг.
Поворот экрана ±180°. Наклон ±10°

SMS Flatscreen X H Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
CH ST605	605 мм	849

SMS Flatscreen CH ST

BLACK | ALU/SILVER

Поворот экрана на 360°, наклон +10°/-3°.
Максимальная нагрузка 100 кг.

SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
CH ST600	670 мм	825
CH ST1150	1220 мм	873
CH ST1450	1520 мм	912
CH ST2000	2070 мм	1 002

SMS Flatscreen CH STD

BLACK | ALU/SILVER

Крепеж для двух панелей.

Поворот экрана на 360°, наклон +10°/-3°.
Максимальная нагрузка 200 кг.

SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте (2 шт.)

Модель	Высота стойки	
CH STD600	670 мм	870
CH STD1150	1220 мм	918
CH STD1450	1520 мм	957
CH STD2000	2070 мм	1 047

FUNC Flatscreen CH VST2 423

BLACK | SILVER

Поворот экрана на 360°.
Максимальная нагрузка 100 кг.
Максимальный наклон 25°.
Общая длина 855–1455 мм.
Регулируется с шагом 100 мм.

Func Flatscreen H Unislide в комплекте

FUNC Flatscreen CH VSTD2 582

BLACK | SILVER

Поворот экрана на 360°.
Максимальная нагрузка 200 кг.
Максимальный наклон 10°.
Общая длина 870–1430 мм.
Регулируется с шагом 100 мм.

Func Flatscreen H Unislide в комплекте

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

**SMS Flatscreen CFH ST3000** 1 116

BLACK | ALU/SILVER

Поворот экрана на 20°.
Максимальная нагрузка 200 кг.
Наклон +10°/-3°.

Поворот кронштейна на 180°.
Высота стойки 3000 мм. Вес 25 кг.
SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

НАСТЕННЫЕ КРЕПЕЖИ

НОВИНКА!

SMS Flatscreen WH T 231

SILVER

Максимальная нагрузка 75 кг. Вес 7 кг.
Расстояние от стены 41 мм.
Наклон 10°. Резьба: M4, M5, M6, M8.

НОВИНКА!

SMS Flatscreen X WH S

ALU/WHITE

Максимальная нагрузка 50 кг.
Поворот: +/-20°.

SMS X H Unislide в комплекте.

Модель	Длина штанги	
WH S605	605 мм	951
WH S1105	1105 мм	1 071
WH S1455	1455 мм	1 119

НОВИНКА!

SMS Flatscreen X WH Video Conference ALU/WHITE

Макс. нагрузка 45 кг/монитор.

Модель	Длина штанги	
WH S1105	1105 мм	1 269
WH S1455	1455 мм	1 317

НОВИНКА!

SMS Flatscreen WH ST1150 738

BLACK | ALU/SILVER

Максимальная нагрузка 100 кг.
Наклон +10°/-3°. Поворот ~20°.
Длина 1150 мм. Вес 19 кг.

SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

**SMS Flatscreen WH 3D** 432

BLACK | SILVER

Максимальная нагрузка 50 кг
Наклон до 10°. Поворот ±90°.
Настенная панель 400 x 334 мм.
Расстояние от стены 10–70 см.
SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

**FUNC Flatscreen WH F** 78

BLACK | SILVER

Максимальная нагрузка 100 кг.
Расстояние от стены: 23 мм. Вес 3 кг
Крепеж Unislide не требуется

**Func Bracky** 54

BLACK

Максимальная нагрузка: 50 кг
Наклон: -2°...+5°. Вес: 1,9 кг

**Func Bracky XL** 63

BLACK

Максимальная нагрузка: 50 кг
Наклон: -2°...+5°. Вес: 2,6 кг

**Func Verty** 81

BLACK

Максимальная нагрузка: 50 кг
Наклон: -2°. Вес: 2,6 кг

НОВИНКА!

Func Mounty 261

ALU/BLACK

Максимальная нагрузка: 150 кг.
Расстояние от стены до монитора: 47 мм.

**FUNC Flatscreen WH T** 156

BLACK | SILVER

Максимальная нагрузка 100 кг.
Максимальный наклон 10°. Вес 8 кг.
Крепеж Unislide не требуется

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

**SMS Flatscreen X H Unislide** 447

SILVER

Дополнительный Unislide-крепеж для SMS серии X.

**SMS Flatscreen H Unislide** 177

BLACK | SILVER | PL21020

Макс. нагрузка 50 кг.
Вес 7 кг. Макс. расстояние между отверстиями: 800 мм (Ш) и 500 мм (В).

**SMS Flatscreen H2 Unislide** 201

BLACK | SILVER | PL21020

Максимальная нагрузка 50 кг.
Вес 7 кг. Макс. расстояние между отверстиями: 800 мм (Ш) и 500 мм (В).

**Func Flatscreen H Unislide Vertical** 159

BLACK | SILVER

Крепеж для вертикального расположения монитора. Максимальная нагрузка 50 кг. Подходит для FUNC Flatscreen CH VSTD2, FUNC Flatscreen CH VST2, SMS Flatscreen CH STD.

**SMS Flatscreen H2 Unislide Vertical** 228

BLACK | SILVER


Крепеж для вертикального расположения монитора. Максимальная нагрузка 50 кг. Подходит для серии SMS Flatscreen, кроме CH STD. Не подходит для серии X.

НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

**SMS Touch VeriTable** 5 439

ALU/WHITE

Мобильная стойка на колесах для сенсорных мониторов.
Максимальная нагрузка 75 кг.
Угол наклона: 90°.
Регулировка по вертикали: 675 мм.
Пульт ДУ.

**SMS Touch Mobile Motorized** 2 799

WHITE

Мобильная стойка на колесах для сенсорных мониторов.
Максимальная нагрузка 75 кг.
Регулировка по вертикали: 675 мм.

**SMS Flatscreen X FH M**

ALU/WHITE

Мобильная стойка на колесах.
Макс. нагрузка 50 кг/монитор.
SMS X H Unislide в комплекте.

M605 и M1105 – моторизированные стойки

Модель	Длина штанги	
FH M605 мотор.	605 мм	2 412
FH M1105 мотор.	1105 мм	2 532
FH M1105	1105 мм	1 107
FH M1455	1455 мм	1 155
FH M1955	1955 мм	1 281

**SMS Flatscreen X FH**

ALU/WHITE

Напольная стойка.
Максимальная нагрузка 50 кг.
SMS X H Unislide в комплекте.

Модель	Длина штанги	
FH 1105	1105 мм	978
FH 1455	1455 мм	1 026
FH 1955	1955 мм	1 152

**SMS Flatscreen X FH Video Conference**

ALU/WHITE

Макс. нагрузка: 45 кг/монитор.

M605 – моторизированная стойка

Модель	Длина штанги	
M1455	1455 мм	1 635
M605 мотор.	605 мм	2 817

1 у. е. = 1 USD

КРЕПЕЖИ SMS ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ И LCD ПАНЕЛЕЙ ОТ 30 КГ

SMS Flatscreen X FH MD
 [ALU/WHITE]
 Макс. нагрузка: 50 кг/монитор.
 SMS Flatscreen XH Unislide в комплекте
 MD605 Double и MD1105 Double — моторизированные стойки

Модель	Длина штанги	
MD1455 Double	1455 мм	1 497
MD1955 Double	1955 мм	1 623
MD605 Double	605 мм	2 895
MD1105 Double	1105 мм	3 015

SMS Flatscreen X FH Triangle
 [ALU/WHITE]
 Макс. нагрузка: 35 кг/монитор.
 Возможность крепления 3 мониторов.
 Наклон и поворот: -2°, +5° или +12°.
 M605 — моторизированная стойка

Модель	Длина штанги	
M1455	1455 мм	1 980
M605	605 мм	3 417

SMS Flatscreen X WFH Video Conference
 [ALU/WHITE]
 Макс. нагрузка: 45 кг/монитор.
 Поворот: 10°...15°.

Модель	Длина штанги	
S1955	1955 мм	1 440

SMS Flatscreen FH T
 [BLACK] [ALU/SILVER]
 Максимальная нагрузка 100 кг.
 Наклон: +10°/-3°.
 SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
FH T1150	1310 мм	759
FH T1450	1610 мм	888
FH T2000	2160 мм	978

SMS Flatscreen X FH MT
 [ALU/SILVER]
 Мобильная стойка на колесах.
 Максимальная нагрузка 100 кг.
 Наклон экрана ±10°
 SMS Flatscreen XH Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
FH MT1105	1105 мм	963
FH MT1455	1455 мм	1 008
FH MT1955	1955 мм	1 104

SMS Flatscreen FH MT600 984
 [BLACK] [ALU/SILVER]
 Мобильная стойка на колесах.
 Максимальная нагрузка: 100 кг.
 Высота колонны: 600 мм.
 Общая высота: 790 мм.
 Наклон: -5°/-30°.
 SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

SMS Flatscreen FH MT
 [BLACK] [ALU/SILVER]
 Мобильная стойка на колесах.
 Максимальная нагрузка 100 кг.
 Наклон: +10°/-3°.
 SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
FH MT1150	1310 мм	837
FH MT1450	1610 мм	978
FH MT2000	2160 мм	1 068

SMS Flatscreen FH MFD 1 497
 [ALU/SILVER]
 Мобильная стойка на колесах.
 Максимальная нагрузка: 100 кг (50 кг для каждого экрана). Экраны можно передвигать горизонтально. Высота стойки с колесиками 1630 мм.
 SMS Flatscreen H2 Unislide в комплекте

НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

НОВИНКА!
SMS Touch Wall-Floor Motorized [WHITE] 2 598
 Максимальная нагрузка: 75 кг.
 Регулировка по вертикали: 675 мм.

SMS Flatscreen X WFH S1955 1 173
 [ALU/SILVER]
 Длина штанги 1955 мм.
 Максимальная нагрузка 100 кг.
 Поворот экрана ±20°. Наклон ±10°
 SMS Flatscreen XH Unislide в комплекте

КРЕПЕЖИ SMS ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ И LCD-МОНИТОРОВ ВЕСОМ ДО 30 КГ

Совместимы со стандартом VESA: 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200 / 400x200 мм

НАСТЕННЫЕ КРЕПЕЖИ

SMS Flatscreen PolyTech 54
 [ALU/SILVER]
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Расстояние от стены 12 мм.

SMS Flatscreen WM ST
 [ALU/BLACK]
 Поворот экрана на ±30°.
 Макс. нагрузка 30 кг (на экран).
 Максимальный наклон +12°/-3°.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
WM ST800	800 мм	399
WM ST1200	1200 мм	438
WM ST1800	1800 мм	519

SMS Flatscreen WM 3D 276
 [ALU/SILVER]
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Поворот экрана ±90°. Наклон +12°/-3°.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

FUNC Flatscreen WM ST 132
 [ALU/SILVER] [BLACK]
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Поворот экрана ±20°. Наклон +12°/-3°.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

SMS Flatscreen WM T 140
 [ALU/SILVER]
 Макс. нагрузка: 30 кг. Наклон: 15°.
 Расстояние от стены 36 мм.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

FUNC Flatscreen WM T 102
 [SILVER] [BLACK]
 Макс. нагрузка: 30 кг. Макс.наклон: 10°
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

SMS Flatscreen X WM Video Conference
 [ALU/WHITE]
 Макс. нагрузка: 30 кг/монитор.
 Модель Длина штанги

S1105	1105 мм	1 104
S1455	1455 мм	1 221

НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ

SMS Flatscreen X FM Video Conference
 [ALU/WHITE]
 Максимальная нагрузка: 30 кг/монитор.
 M605 — моторизированная стойка

Модель	Высота стойки	
M1455	1455 мм	1 221
M605	605 мм	2 607

SMS Flatscreen FM ST
 [ALU/BLACK]
 Поворот экрана на ±30°.
 Макс. нагрузка 30 кг (на каждый экран)
 Поворот ±30°, наклон +12°/-3°.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
FM ST800	800 мм	474
FM ST1200	1200 мм	519
FM ST1800	1800 мм	567

SMS Flatscreen FM MST
 [ALU/BLACK]
 Мобильная стойка на колесах.
 Поворот на ±30°, наклон +12°/-3°.
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
FM MST800	800 мм	537
FM MST1200	1200 мм	582
FM MST1800	1800 мм	630

НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

SMS Flatscreen X WFH Video Conference
 [ALU/WHITE]
 Максимальная нагрузка: 30 кг/монитор.
 Поворот: 10°...15°.

Модель	Высота стойки	
S1955	1955 мм	1 281

ПОТОЛОЧНЫЙ КРЕПЕЖ

SMS Flatscreen CM ST
 [ALU/BLACK]
 Поворот экрана на ±30°.
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Для панелей до 32".
 Максимальный наклон +12°/-3°.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

Модель	Высота стойки	
CM ST400	400 мм	438
CM ST800	800 мм	486
CM ST1200	1200 мм	531
CM ST1800	1800 мм	579

НАСТОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

SMS Flatscreen TM ST400 360
 [ALU/BLACK]
 Поворот экрана на ±45°.
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Наклон +12°/-3°. Длина 400 мм.
 SMS Flatscreen M Unislide в комплекте

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ

SMS Flatscreen M Unislide
 [SILVER] 51
 [BLACK] 57
 Максимальная нагрузка 30 кг.
 Для панелей до 32". Вес 2,5 кг.

1 у. е. = 1 USD

КРЕПЕЖИ SMS ДЛЯ LCD-МОНИТОРОВ ВЕСОМ ДО 15 КГ

Совместимы со стандартом VESA: 75x75 / 100x100 / 200x100 мм

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ



SMS Flatscreen CL ST

ALU/BLACK

Поворот экрана на ±80°.

Максимальная нагрузка 15 кг.

Максимальный наклон 25°.

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте.

Для установки 2 и более мониторов необходим SMS Flatscreen L ST Kit.

400 мм	285
800 мм	333
1200 мм	378
1800 мм	426



SMS Flatscreen CL VST

BLACK ALU/BLACK

Угол наклона 0–35°. Поворот на 360°.

Макс. нагрузка 15 кг. Состоит из

штанги SMS Projector CLV и головки

SMS Flats CLV VESA 75/100 (FS010013)

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

300–350	219
500–750	231
650–900	237
850–1100	249
1050–1300	258

НАСТЕННЫЕ КРЕПЕЖИ



SMS Flatscreen WL ST

ALU/SILVER ALU/BLACK

Максимальная нагрузка 15 кг.

Наклон 15°. Вращение ± 20°

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

86



FUNC Flatscreen WL F

SILVER

Максимальная нагрузка 15 кг.

Расстояние от стены 15 мм.

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

30



FUNC Flatscreen WL ST

SILVER

Максимальная нагрузка 15 кг.

Расстояние от стены 54,5 мм.

Поворот ±20°, наклон до 25°.

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

54



SMS Flatscreen WL 3D

ALU/SILVER ALU/BLACK

Вес 2 кг. Поворот на 25°.

Расстояние от стены 80–380 мм.

165



SMS Flatscreen WL ST

ALU/BLACK

Можно закрепить от 1 до 3 панелей или панель и полки (опция) под углом 45° или 90°

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

Полки приобретаются дополнительно.

Для установки 2 и более мониторов

необходим SMS Flatscreen L ST Kit

800 мм	279
1200 мм	297
1800 мм	378

НАПОЛЬНЫЕ КРЕПЕЖИ



SMS Flatscreen FL ST

ALU/SILVER

Поворот ±30°, наклон ±25°.

Максимальная нагрузка 15 кг

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте.

Полки приобретаются дополнительно.

Для установки 2 и более мониторов

необходим SMS Flatscreen L ST Kit

800 мм	318
1200 мм	360
1800 мм	399



SMS Flatscreen FL MST

ALU/BLACK

Стойка на колесах

Поворот ±30°, наклон ±25°.

Максимальная нагрузка 15 кг

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте

800 мм	360
1200 мм	399

НАСТОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ



SMS Flatscreen TL ST400

ALU/BLACK

258

Максимальная нагрузка 15 кг.

Высота 400 мм. Поворот ±80°,

наклон ±25° (в зависимости от экрана).

Дополнительно: 3D консоль 3D Arm L

SMS Flatscreen L Unislide в комплекте.

Консоль 3D Arm L приобретается отдельно.

SMS MEDIA CABINET

SMS Media Cabinet

Антивандалный всепогодный защитный бокс для мониторов



Диагональ	Габариты бокса (Ш x В x Г)	
40-42"	1150 x 743 x 260 мм	6 762
46"	1240 x 792 x 260 мм	7 278

ЛИФТЫ SMS ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТОРОВ



SMS Projector Lift (Schuko)

1 425

ALU/SILVER

Тихий моторизированный лифт для проектора.

Максимальная нагрузка 12 кг.

Максимальный размер проектора 360 x 140 x 320 мм.

Наклон на 25°. Время открытия 10 сек.

Пульт ДУ в комплекте.

АКСЕССУАРЫ



SMS Multi Control Single

222

Подставка-бумеранг для стоек SMS

Multi Control.



SMS X Shelf

белый / дуб / орех

108 / 132 / 147

Полка для моделей серии «X».

Макс. нагрузка 20 кг



SMS X Media Box

белый / дуб / орех

519/639/678

Ящик для хранения AV-оборудования.

Подходит для моделей серии «X».

Макс. нагрузка 20 кг.



SMS X Video Conference Camera Shelf

белый

135

Полка для установки видеокамеры.

Подходит для моделей серии «X»

Video Conference. Макс. нагрузка 8 кг.



SMS X Video Conference Codec Shelf


белый

144

Полка для установки видеокамеры.

Подходит для моделей серии «X»

Video Conference. Макс. нагрузка 8 кг.



SMS X Conference Camera Shelf Wall

белый

135

Настенная полка. Макс. нагрузка 8 кг.

420 x 253 мм.



SMS X Conference Codec Shelf Wall

белый

144

Настенная полка. Макс. нагрузка 10 кг.

420 x 253 мм.



SMS Flatscreen L ST Kit

99

Приемное устройство для дополни-

тельного монитора. Макс нагрузка 15 кг,

поворот ±30°, наклон ±25°



SMS Clamp

150

Зажим для установки крепежей SMS

на вертикальной или горизонтальной

штанге. Макс нагрузка 15 кг



3D Arm L

150

Дополнительный 3D-рычаг.

Макс нагрузка 15 кг



Base shelf H

серая / черная

147 / 147

бук / береза

222 / 201

Нижняя полка для SMS Flatscreen FH MT

Макс. нагрузка 12 кг, 957x647 мм.



Conference Base shelf H

серая / бук / береза

200 / 300 / 274

Нижняя полка для SMS Flatscreen FH MFD

Макс. нагрузка 12 кг, 957x647 мм.



Shelves H

серая / черная / бук

102 / 102 / 147

береза / плексиглас

123 / 189

Полка для SMS Flatscreen FH MT и FH T.

Макс. нагрузка 12 кг, 440x370 мм.



Shelves M/L

серая / черная / бук

126 / 126 / 171

береза / плексиглас

147 / 213

Полка для крепежей.

Макс. нагрузка 12 кг, 440x370 мм.



Angled Shelves M/L

серая / черная / бук

132 / 132 / 186

береза / плексиглас

159 / 210

Наклонная полка для крепежей.

Макс. нагрузка 12 кг, 440x370 мм.



SMS Cable Management

Алюминиевый корпус для укладки

кабеля

500 мм	48
1000 мм	60

НОВИНКА!



SMS Multi Control Dual




SMS Multi Control Triple



SMS Multi Control 2xDual



SMS Multi Control Quad



SMS Multi Control 2xTriple



SMS Multi Control 2xQuad

SMS Multi Control

Размер монитора 19-24". Вес 1 монитора не более 10 кг. Максимальная нагрузка на конструкцию не > 60 кг. На стойки Dual Clamp, Dual Boom, 2xDual Clamp и 2xDual Boom можно поместить мониторы до 26" (вес 1 монитора не > 10 кг). Стойки Clamp монтируются на край стола (макс. толщиной 30 мм). Стойки Boom снабжены ножкой-бумерангом.

SMS Multi Control Dual Clamp	(на 2 монитора)	561
SMS Multi Control Dual Boom	(на 2 монитора)	603
SMS Multi Control Triple Clamp	(на 3 монитора)	666
SMS Multi Control Triple Boom	(на 3 монитора)	708
SMS Multi Control 2xDual Clamp	(на 4 монитора)	942
SMS Multi Control 2xDual Boom	(на 4 монитора)	984
SMS Multi Control Quad Clamp	(на 4 монитора)	1 107
SMS Multi Control Quad Boom	(на 4 монитора)	1 149
SMS Multi Control 2xTriple Clamp	(на 6 мониторов)	1 152
SMS Multi Control 2xTriple Boom	(на 6 мониторов)	1 194
SMS Multi Control 2xQuad Clamp	(на 8 мониторов)	2 034
SMS Multi Control 2xQuad Boom	(на 8 мониторов)	2 076

МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ SMS

НОВИНКА!



SMS Multi Display Wall



SMS Multi Display Wall +



SMS Multi Display Wall Tilt

SMS Multi Display Wall

Модульные системы SMS Multi Display Wall предназначены для монтирования видеоряда или видеостенки любого размера. Каждый модуль укомплектован всеми необходимыми деталями и позволяет выполнять точную настройку мониторов по глубине и по вертикали. Мониторы легко монтируются стык в стык на более близком расстоянии от стены.

SMS Multi Display Wall **222**

ALU/BLACK

Рекомендуемый размер мониторов: 37-65". Максимальная нагрузка 100 кг/монитор. Расстояние от стены до монитора: 46,5 мм. Регулировка положения мониторов стык в стык.

SMS Multi Display Wall + **744**

ALU/BLACK

Рекомендуемый размер для мониторов: 37-46". Максимальная нагрузка 40 кг/монитор. Расстояние от стены до монитора 60 мм. С выдвинутой шарнирной консолью расстояние от стены: 220 мм (длина консоли 160 мм). Регулировка положения мониторов стык в стык.

SMS Multi Display Wall Tilt **273**

ALU/BLACK

Рекомендуемый размер мониторов: 37-65". Максимальная нагрузка: 100 кг/монитор. Расстояние от стены до монитора: 46,5 мм. Наклон: 5° / 10° / 15°. Регулировка положения мониторов стык в стык.

1 y. e. = 1 USD

КРЕПЕЖИ SMS ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ



SMS Projector Unislide

BLACK ALUM

81

Для видеопрокторов весом до 12 кг.
Поворот на 360°, наклон на 25°.
Необходим для крепления проектора к штангам SMS Projector CLF, CLV и WLX.

ПОТОЛОЧНЫЕ КРЕПЕЖИ



SMS Projector X CL F Mini

ALU/BLACK ALU/SILVER

132

Длина штанги 45 мм. Максимальная нагрузка 7 кг.
Вращение на 360°. Наклон на 25°
SMS Projector Unislide X в комплекте

SMS Projector X CL F

ALU/BLACK ALU/SILVER

Максимальная нагрузка 7 кг.
Вращение на 360°. Наклон на 25°
SMS Projector Unislide X в комплекте



250 мм	180
500 мм	222
750 мм	240
1000 мм	255
1500 мм	279
2300 мм	432

Штанги SMS Projector CL F

ALU/SILVER

Поворот на 360°. Максимальный наклон 25°.
Максимальный вес 12 кг.
Вес крепежа: 1–3 кг в зависимости от длины.



SMS Projector Unislide в комплекте

75 мм (нельзя укоротить)	102
250 мм	147
500 мм	195
700 мм	216
1000 мм	234
1500 мм	255
2300 мм	360

Штанги SMS Projector CL V

BLACK ALU/BLACK ALU/SILVER

Потолочный кронштейн с точной регулировкой высоты.
Вращение на 360°. Максимальный наклон ±30°.
Наклон у потолка ±30°. Максимальная нагрузка 12 кг.



Потолочная пластина: 190x120 мм
SMS Projector Unislide в комплекте

300-350 мм	267
500-750 мм	276
650-900 мм	285
850-1100 мм	294
1050-1300 мм	309

НАСТЕННЫЕ КРЕПЕЖИ

НОВИНКА!

SMS Projector Short Throw Wall Manual

ALU/WHITE

1 692



Макс. нагрузка (вес проектора вместе с экраном): 35 кг.
Макс. нагрузка на штангу проектора: 8 кг. Наклон крепежа проектора: ± 15°. Длина вертикальной штанги: 605 мм.
Регулировка по вертикали: 500 мм.
Высота экрана: 1500 мм (макс.), 1170 мм (мин.).
Макс. ширина экрана: без ограничений.
Макс. глубина экрана 90 мм.

Горизонтальные штанги для проектора (не входят в комплект):

SMS Projector Short Throw 450 мм	ALU/WHITE	72
SMS Projector Short Throw 680 мм	ALU/WHITE	90
SMS Projector Short Throw 1200 мм	ALU/WHITE	108
SMS Projector Short Throw 1450 мм	ALU/WHITE	117
SMS Projector Short Throw 1600 мм	ALU/WHITE	132

SMS Projector WL Short Throw

ALU/BLACK ALU/SILVER



Максимальная нагрузка 12 кг. Наклон на 25°.

Проектор можно передвигать вдоль штанги. Комплект состоит из 2 единиц: штанги и крепления для проекторов SANYO PLC-XL50/XL51. Для других моделей короткофокусных проекторов возможен заказ соответствующих им креплений.

Крепление SMS Projector WL Short Throw V	235
Регулировка проектора по горизонтали	
Крепление SMS Projector WL Short Throw V+	322
Регулировка проектора по горизонтали и вертикали	
Штанга 680 мм	95
Штанга 1450 мм	140

НАПОЛЬНЫЕ СТОЙКИ НА КОЛЕСАХ

SMS Projector Short Throw Mobile Motorized

Стойка напольная для проектора и интерактивной доски.
Комплект состоит из 5 единиц: стойки, кабеля, крепежа, крепежной головки и штанги.



Стойка напольная	2 271
Кабель SMS Power Cord EU	18
Крепеж для интерактивной доски Board Holder Serie2	72

К стойке выбирается одна из двух из двух крепежных головок SMS Short Throw Slide:

для проекторов Sanyo PLC XL50/XL51	153
для проекторов Sanyo PLC XL45/XL46/WXE46	153

и одна из двух штанг SMS Proj Short Throw для проекторов Sanyo PLC-XL50/XL51/XL45/XL46/WXE46

680 мм	78
1450 мм	117
SMS X Power Socket EU Black	198
Оptionальный сетевой удлиннитель для серии X	

СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ EVOKO



Evoko Room Manager 1 500

Элегантный 8-дюймовый сенсорный дисплей устанавливается на стену при входе в конференц-зал. Устройство легко интегрируется в корпоративную компьютерную сеть. Модель совместима с офисным программным обеспечением Microsoft Exchange Server — дополнительное ПО не требуется.

Структура меню наглядно отображается на сенсорном экране, позволяя легко определить текущую загрузку конференц-зала, забронировать его на требуемый временной интервал, отменить бронирование или внести в расписание корректировки.

1 у. е. = 1 USD

КРЕПЕЖИ SANUS

Для LCD телевизоров и компьютерных мониторов до 30"



VMFL1 BLACK / SILVER 29 / 18
Для панелей: 13"—30"
Макс. нагрузка: 18,1 кг
Расстояние от стены до экрана: 13 мм



VST15 BLACK **НОВИНКА** 34
Для панелей: 13"—26"
Макс. нагрузка: 22,7 кг
Наклон: ±12°
Расстояние от стены до экрана: 45 мм



SF203 BLACK / SILVER 72 / 58
Для панелей: до 27"
Макс. нагрузка 22,7 кг
Наклон: ±1°/-15°
Расстояние от стены до экрана 76 мм
Поворот экрана на 180°



SF208 BLACK / SILVER 97 / 60
Для панелей: до 27"
Макс. нагрузка 20,4 кг
Наклон: ±1°±15°
Расстояние от стены до экрана 76—203 мм
Поворот экрана на 180°



SF213 BLACK 99
Для панелей: до 27"
Макс. нагрузка 20,4 кг
Наклон: ±1°±15°
Расстояние от стены до экрана 76—330 мм
Поворот экрана на 180°


Для плазменных и LCD-телевизоров до 47"



VML10 BLACK **НОВИНКА** 87
Для панелей: 26"—47"
Макс. нагрузка: 36,3 кг
Расстояние от стены до экрана: 17 мм



MT25 BLACK / SILVER 76 / 61
Для панелей: 15"—40"
Макс. нагрузка: 45,4 кг
Наклон: ±15°
Расстояние от стены до экрана: 60 мм



MF215 SILVER 114
Для панелей 15-37"
Максимальная нагрузка 27,2 кг
Наклон ±15°. Поворот 180°
Расстояние от стены до экрана 83—241 мм



VMT15 BLACK 132
Для панелей: 26" – 47"
Макс.нагрузка: 45,5 кг
Наклон: -10°



VM400 BLACK / SILVER 240 / 192
Для панелей: 15"-40"
Макс. нагрузка 36,3 кг
Наклон: +5°/-15°
Расстояние от стены до экрана 89—508 мм
Поворот экрана на 180°

Для плазменных панелей до 70"



VMPL50A BLACK 136
Для плазменных панелей: 32"-60"
Макс.нагрузка: 68 кг
Наклон: 8,5°...-10°. Расстояние от стены до экрана: 46 мм



VLL10 BLACK **НОВИНКА** 94
Для плазменных панелей: 32"—70"
Макс. нагрузка: 56,8 кг
Расстояние от стены до экрана: 17 мм



VLF210 BLACK **НОВИНКА** 435
Для плазменных панелей: 37"—65"
Макс. нагрузка: 68,1 кг
Наклон: +5° / -15°
Поворот: ±37°
Вращение крепежа: ±5°
Расстояние от стены до экрана: 77—267 мм



VLF220 BLACK **НОВИНКА** 517
Для плазменных панелей: 37"—65"
Макс. нагрузка: 59 кг
Наклон: +5° / -15°
Поворот: ±75°
Вращение крепежа: ±5°
Расстояние от стены до экрана: 88—508 мм



LF228 BLACK **НОВИНКА** 748
Для панелей: 37"—65"
Макс. нагрузка: 61,3 кг
Наклон: +5° / -15°
Поворот: ±75°
Вращение крепежа: ±5°
Расстояние от стены до экрана: 90—711 мм



VMAV BLACK SILVER 38
Универсальный настенный крепеж для A/V компонентов.
Макс. нагрузка 20,4 кг
Размеры: 368 x 230 x 438 мм

Для плазменных панелей до 84"



VMPL3 BLACK 220
Для плазменных панелей: 27"—84"
Макс. нагрузка: 127 кг
Наклон: +6°/-12°
Расстояние от стены до экрана: 64 мм



XF228 BLACK 658
Для плазменных панелей: 42"—75"
Макс.нагрузка: 79,5 кг
Наклон: 5°... -15°
Расстояние от стены до экрана: 83 – 711 мм.
Поворот экрана ±75°



VMPR1 BLACK SILVER **НОВИНКА** 160
Крепеж для видеопроектора.
Макс. нагрузка: 22,73 кг
Наклон: ±30°
Поворот: ±15°
Вращение крепежа: ±6°

КРЕПЕЖИ SANUS VUEPOINT

Для LCD телевизоров и компьютерных мониторов до 30"



F107 BLACK 80
Диагональ: 13"—26"
Макс. нагрузка: 13,6 кг
Наклон: 15°, поворот: 45°
Расстояние от стены до экрана: до 185 мм



F10 BLACK 32
Диагональ: 13"—26"
Макс. нагрузка: 22,7 кг
Наклон: 15°



F18 BLACK 47
Диагональ: 13"—32"
Макс. нагрузка: 22,7 кг
Наклон: 12°
Расстояние от стены до экрана: 34 – 53 мм

Для плазменных и LCD-телевизоров до 42"



F115 BLACK 138
Диагональ: 26"—40"
Макс. нагрузка: 27,3 кг
Наклон: 15°, поворот: 45°
Расстояние от стены до экрана: 76 – 305 мм



F25 BLACK 80
Диагональ: 26"—40"
Макс. нагрузка: 36,4 кг
Наклон: 15°



F22 BLACK 73
Диагональ: 26"—40"
Макс. нагрузка: 36,4 кг

Для плазменных и LCD-телевизоров до 63"



F170 BLACK 263
Диагональ: 32"—55"
Макс. нагрузка: 59 кг
Наклон: 10°/-11°, поворот: 45°
Расстояние от стены до экрана: 74 – 226 мм



F58 BLACK 102
Диагональ: 32"—55"
Макс. нагрузка: 59 кг
Наклон: 10°/-5°



F55 BLACK 80
Диагональ: 32"—55"
Макс. нагрузка: 59 кг



F80 BLACK 156
Диагональ: 46"—63"
Макс. нагрузка: 79,6 кг