

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА



SANYO PLV-Z4000 1200 ANSI lm 1920x1080 (Full HD) 4 995
 Контрастность 65 000:1! Меню на русском языке. HDMIx2. 2xZOOM, широкоформатный 16:9, оптическая вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции (Lens Shift). Низкий уровень шума – 19 дБ. Низкое энергопотребление. Вес 7,5 кг.

УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЕ



SANYO PDG-DSU30 2500 ANSI lm 800x600 520
 Вертикальная коррекция трапеции ±15°, zoom 1,1. Разъемы: VGA, композитный, стерео аудио, выход на монитор, S-Video. Ресурс лампы 4000 часов, контрастность: 2200:1; Вес: 2,3 кг. Функция прямого включения. Уровень шума 34 дБ.



SANYO PLC-XD2200 2200 ANSI lm 1024x768 599
 Контрастность 500:1, вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: VGA, композитный, VGA-выход, стерео аудио вход и выход, RJ45 (LAN), D-Sub9 (RS232). Ресурс лампы 6000 ч. Уровень шума 34 дБ. Вес 2,6 кг.



SANYO PLC-XK2200 2200 ANSI lm 1024x768 744
 Контрастность: 2000:1. Вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: VGA, композитный, VGA (выход), стерео аудио вход и выход, микрофонный вход, RJ45 LAN. Ресурс лампы: 6000 часов. Вес: 2,9 кг. Уровень шума: 29 дБ



SANYO PLC-XD2600 2600 ANSI lm 1024x768 689
 Контрастность 500:1, вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: VGA, композитный, VGA-выход, стерео аудио вход и выход, RJ45 (LAN), D-Sub9 (RS232). Ресурс лампы 6000 ч. Уровень шума 34 дБ. Вес 2,6 кг.



SANYO PLC-XK2600 2600 ANSI lm 1024x768 805
 Контрастность: 2000:1. Вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: VGA, композитный, VGA (выход), стерео аудио вход и выход, микрофонный вход, RJ45 LAN. Ресурс лампы: 6000 часов. Вес: 2,9 кг. Уровень шума: 29 дБ



SANYO PLC-XK3010 3000 ANSI lm 1024x768 850
 Контрастность: 2000:1. Вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: VGA, композитный, VGA (выход), стерео аудио вход и выход, микрофонный вход, RJ45 LAN. Ресурс лампы: 6000 часов. Вес: 2,9 кг. Уровень шума: 29 дБ

НОВИНКА!



SANYO PLC-XU3001 3000 ANSI lm 1024x768 1 202
 Контрастность: 500:1. Вертикальная коррекция трапеции ±30°. Zoom 1,2. Разъемы: HDMI (HDCP), VGA, композитный, S-Video, стерео аудио, RJ45 (LAN), RS232. Ресурс лампы: 2500 ч. Уровень шума: 29 дБ. Вес: 2,6 кг.



SANYO PLC-XU301 3000 ANSI lm 1024x768 1 221
 Вертикальная коррекция трапеции ±30°, zoom 1,6. Контрастность 500:1. Разъемы: DVI-I, VGA, композитный, S-Video, стерео аудио, RS232, RJ45. Встроенная AC 7 ВТ (моно). Ресурс лампы 2500 ч., уровень шума 29 дБ. Вес 2,6 кг



SANYO PLC-XU350 3500 ANSI lm 1024x768 1 239
 Вертикальная коррекция трапеции ±30°, ZOOM 1,6. Контрастность 500:1. Разъемы: Y-Pb/Cb-Pr/Cr, композитный, S-Video, D-Sub15 (VGA), стерео аудио, RS232, RJ45. Пульт ДУ. Уровень шума: 29дБ. Вес 2,6 кг. Сумка в комплекте.



SANYO PLC-XC56 3100 ANSI lm 1024x768 1 350
 Вертикальная коррекция трапеции ±20°, zoom 1,2. Контрастность 450:1. Ресурс лампы 4000 ч. Уровень шума: 27 дБ. Разъемы: VGA, DVI-I, D-Sub9, RJ45 (LAN), стерео аудио. Аудио 7 Вт моно. Активный фильтр от пыли с ресурсом 300 ч. Вес 4,1 кг.



SANYO PLC-XU305 3000 ANSI lm 1024x768 1 424
 Вертикальная коррекция трапеции ±30°, zoom 1,6. Контрастность 500:1. Разъемы: DVI-I, VGA, композитный, S-Video, стерео аудио, RS232, RJ45, USB, выход на монитор. Встроенная AC 7 Вт (моно). Ресурс лампы 2500 ч., уровень шума 29 дБ. Вес 2,9 кг



SANYO PLC-XU355 3500 ANSI lm 1024x768 1 820
 Вертикальная коррекция трапеции ±30°, zoom 1,6. Контрастность 500:1. Ресурс лампы 2500 ч. Разъемы: DVI-I (HDCP), VGA, S-Video, композитный, RJ45 (LAN), USB, аудио. Вес 2,9 кг. Уровень шума: 20 дБ. Упрощенная настройка WiFi. Аудио 7 Вт моно.

НОВИНКА!



SANYO PLC-XU4000 4000 ANSI lm 1024x768 1 656
 Вертикальная коррекция трапеции ±30°, zoom 1,2. Контрастность 2000:1. Ресурс лампы 3000 ч. Уровень шума: 34 дБ. Разъемы: VGA (выход), композитный, аудио выход, аудио 3,5 мм, аудио L/R, RS232, RJ45 LAN. Пульт ДУ. Встроенная AC 10 Вт моно. Функция автом. настройки (Auto Set Up Function). Вес 3,3 кг.



SANYO PLC-XU106 4500 ANSI lm 1024x768 1 850
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±30°. ZOOM 1,6. Контрастность 1000:1. Разъемы: VGA, композитный, S-Video, компонентный, стерео аудио, RS232, RJ45. Пульт ДУ. Уровень шума: 34 дБ. Быстрое включение/выключение проектора. Ресурс лампы 3000ч. Вес 3,4 кг. Сумка в комплекте.



SANYO PLC-XU116 4500 ANSI lm 1024x768 2 127
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°, ZOOM 1,2. Контрастность 1000:1. Разъемы: композитный, S-Video, D-Sub15 (VGA), DVI-I, стерео аудио, RS232, USB, RJ45. Пульт ДУ. Уровень шума: 30 дБ. Быстрое включение/выключение проектора. Ресурс лампы 3000 ч. Вес 3,5 кг. Сумка в комплекте.

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ



SANYO PLC-WK2500 2500 ANSI lm 1280x800 1 110
 Формат: 16:10. Контрастность: 3000 : 1. Разъемы: D-sub, S-video, композитное видео, USB, RS-232, LAN. Вертикальная коррекция трапеции: ±30°. Функция автом. настройки (Auto Set Up Function). Ресурс лампы: 6000 ч. Уровень шума: 29 дБ. Вес: 3 кг

НОВИНКА!



SANYO PLC-WU3800 3800 ANSI lm 1280x800 2 164
 Формат: 16:10. Контрастность: 500:1. Вертикальная коррекция трапеции ±40°, zoom 1,6. Разъемы: HDMI, VGA, композитный, S-Video, стерео аудио, RJ45 (LAN), RS232. Функция «Black Board». Ресурс лампы 3000 часов. Уровень шума 31 дБ. Вес: 3,5 кг.



SANYO PLC-WXU700 3800 ANSI lm 1280x800 2 606
 WiFi 600 мБ/с. Вертикальная коррекция трапеции ±40°, ZOOM 1,6. Контрастность 500:1. Разъемы: Y-Pb/Cb-Pr/Cr, HDMI, VGA, RGBHV(5xBNC), композитный, S-video, аудио и др. Пульт ДУ. Функция «картинка в картинке». Уровень шума: 35дБ. Вес 3,6 кг. Сумка в комплекте.

КОРОТКОФОКУСНЫЕ



SANYO PLC-WL2500 2500 ANSI lm 1280x800 1 410
 Ультракотфокусный широкоформатный объектив. Вертикальная коррекция трапеции ±20°, zoom ручной. Разъемы: HDMI, VGA, VGA-выход, композитный, S-Video, стерео аудио, стерео аудио-выход, RJ45 (LAN). Функция "Black Board", Ресурс лампы 3000 часов. Контрастность: 500:1. Вес: 4,6 кг. Уровень шума 36 дБ



SANYO PLC-WL2503 2500 ANSI lm 1280x800 1 665
 Интерактивный ультракотфокусный проектор. Интерактивная ИК-указка в комплекте! Формат: 16:10. Контрастность: 500 : 1. Разъемы: HDMI (HDCP), 2 x D-Sub15, композитное видео, S-Video, 3,5 мм стереоджек, 2 x RCA, RJ45 (LAN), D-Sub9 (RS232). Вертикальная коррекция трапеции: ±20°. Ресурс лампы: 4000 ч. Уровень шума: 36 дБ. Вес: 4,7 кг



SANYO PDG-DWL2500 2500 ANSI lm 1280x800 2 201
3D-проектор! Изображение 80" с расстояния всего 32 см! Ультракотфокусный широкоформатный объектив. Разъемы: HDMI, VGA, VGA-выход, композитный, S-Video, стерео аудио, стерео аудио-выход, RJ45 (LAN). Ресурс лампы 2000 часов, Контрастность: 2000:1; Вес: 6,2 кг

ВИДЕОПРОЕКТОРЫ SANYO

ПОРТАТИВНЫЕ



SANYO PDG-DXT10L 5200 ANSI lm 1024x768 **3 500**
 Пятицветное цветное колесо. Контрастность 2100:1.
 Входы: VGA, RGBHV, Y/Cb/Cr (BNC), DVI-D(HDCP), S-Video, композитный, аудио, RJ45 (LAN), RS232. Оптическая коррекция трапеции по вертикали ±40° и горизонтали ±35°. Цифровая коррекция трапеции ±15°.
 Уровень шума: 34 дБ. Вес 16,5 кг.
 Максимальный размер изображения 500"

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов.



SANYO PLC-XM100L 5000 ANSI lm 1024x768 **3 632**
 Контрастность 1000:1. Входы: Композитный, VGA, 5x BNC, DVI-D, S-Video, USB, аудио, RJ45 (LAN), RS232. Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±30°, прогрессивная развертка, динамик 7 Вт.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 13 000 ч.
 Вес 8,9 кг. Ресурс лампы 3000 ч.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов.



SANYO PLC-XM150L 6000 ANSI lm 1024x768 **4 086**
 Контрастность 1000:1. Входы: Композитный, VGA, 5x BNC, DVI-D, S-Video, USB аудио, RJ45 (LAN), RS232. Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±30°, прогрессивная развертка, динамик 7 Вт.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 13 000 ч.
 Вес 8,9 кг. Ресурс лампы 3000 ч.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов.



SANYO PLC-XTC50L 5000 ANSI lm 1024x768 **6 426**
 2х ламповая система с возможностью выбора ламп (LSS).
 Ресурс ламп 2х3000 ч. Контрастность 1100:1.
 Оптическая коррекция трапеции: ±40° по вертикали, ±20° по горизонтали.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 10 000 ч.
 Уровень шума: 32 дБ. Вес 14,7 кг.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов, сменные фильтры



SANYO PLC-ZM5000L 5000 ANSI lm 1920x1200 **6 952**
 Контрастность: 2000 : 1. Входы: композитный, HDMI, VGA, Y-Pb/Cb-Pr/Cr, 5x BNC, DVI-D, S-video, USB аудио, RJ45 (LAN).
 Вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции ±30°.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 13 000 ч.
 Уровень шума: 35 дБ. Вес 9 кг.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов.



SANYO PLC-XP200L 7000 ANSI lm 1024x768 **8 991**
Технология Quadrive для усиления цвета. Контрастность 2200:1.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 10 000 ч.
 Оптическая коррекция трапеции: ±40° по вертикали, ±20° по горизонтали.
 Уровень шума: 35 дБ, ресурс лампы 3000ч., вес 11,4 кг.
 Максимальный размер экрана 400".

Без объектива. Доп. опции: 6 сменных объективов, сменный фильтр.



SANYO PLC-HP7000L 7000 ANSI lm 1920x1080 (Full HD) **15 525**
Технология Quadrive для усиления цвета. Контрастность: 2700:1.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 10 000 ч. Вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции +/- 30°. Разъемы: HDMI, DVI-D (HDCP), VGA, S-Video, компонентный, композитный, 5 BNC, RJ45 (LAN), USB, RS232.
 Уровень шума: 42 дБ. Ресурс лампы: 2000 ч. Вес: 11,6 кг.

Без объектива. Доп. опции: 6 сменных объективов.

КИНОТЕАТРАЛЬНЫЕ



SANYO PLC-WM4500L 4500 ANSI lm 1280x800 **4 199**
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°. Ресурс лампы 2000 часов.
 Разъемы: HDMI, VGA, VGA-выход, S-Video, компонентный (5x BNC и 3x RCA), стерео аудио, стерео аудио-выход, RJ45 (LAN), RS-232, проводное и ИК ДУ.
 Контрастность: 800:1. Вес: 8,5 кг. Уровень шума 38 дБ.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов, сменные фильтры



SANYO PLC-WM5500L 5500 ANSI lm 1280x800 **4 935**
 Вертикальная/горизонтальная коррекция трапеции ±40°/±20°. Ресурс лампы 2000 часов. Разъемы: HDMI, VGA, VGA-выход, S-Video, компонентный (5x BNC и 3x RCA), стерео аудио, стерео аудио-выход, RJ45 (LAN), RS-232, проводное ДУ. Контрастность: 800:1.
 Вес: 8,9 кг. Уровень шума 38 дБ.

Без объектива. Доп. опции: 5 сменных объективов, сменные фильтры



SANYO PLC-WTC500AL 5000 ANSI lm 1280x800 **7 324**
 2х ламповая система с возможностью выбора ламп (LSS).
 Ресурс ламп 2х3000 ч. Контрастность 3000:1.
 Оптическая коррекция трапеции: ±40° по вертикали, ±20° по горизонтали.
 Активный фильтр от пыли с ресурсом 10 000 ч.
 Функция «картинка в картинке». Вес 14,7 кг. Уровень шума: 35 дБ.
Без объектива.
Доп. опции: 5 объективов.



SANYO PLV-WF20 6000 ANSI lm 1366x800 **15 373**
 Контрастность 2000:1. Цифровой Zoom / Focus. DVI-D, Mini D-Sub 15-pin, 2 BNC x 5, S-Video, RS232, USB, беспроводной пульт.
 Ресурс лампы 3000 ч. Уровень шума: 50 дБ.
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±20°.
 Моторизированный Lens Shift. Макс. размер изображения 400".
 2-х ламповая система.

Без объектива.

Доп. опции: 10 сменных объективов, 5 сменных панелей, LAN.



SANYO PDG-DHT8000L 8000 ANSI lm 1920x1080 (Full HD) **20 069**
 Вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции ±30°, Контрастность 7500:1. Разъемы: HDMI, 5x BNC, VGA, S-Video, RS232, 2 слота для доп. разъемов. Вес 19,6 кг. Поддержка HDCP.
 Ресурс лампы 2000 ч., уровень шума 38 дБ.
 Автоматический фильтр на 35000 ч.

Без объектива.

Доп. опции: 7 сменных объективов, 6 сменных панелей, сменные фильтры.

НОВИНКА!



SANYO PLC-HF10000L 10000 ANSI lm 2048x1080 **39 790**
 Формат 17:9. Контрастность: 3000:1. Входы: HDMI, VGA, DVI-D, Y-Pb/Cb-Pr/Cr, 5x BNC, S-video, RS-232. Ресурс лампы: 2000 ч.
 Уровень шума 43 дБ.
 Вес 27,6 кг.

Без объектива.

Доп. опции: 9 сменных объективов, 4 сменных панели.

НОВИНКА!



SANYO PLC-HF15000L 15000 ANSI lm 2048x1080 **49 450**
 Формат 17:9. Контрастность: 3000:1. Входы: HDMI, VGA, DVI-D, 5x BNC, S-video, RS-232, RJ45 (LAN), USB, аудио. Ресурс лампы: 2000 ч.
 Уровень шума 51 дБ.
 Вес 46,5 кг.

Без объектива.

Доп. опции: 11 сменных объективов, 4 сменных панели.

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ



SANYO PDG-DET100L 7500 ANSI lm 1400x1050 **15 373**
 Контрастность 7500:1. Максимальный размер изображения 600".
 Вертикальная и горизонтальная коррекция трапеции ±30°.
 Разъемы: DVI-D, 5x BNC, VGA, HDMI, S-Video, RS232, USB, слот для доп. разъемов. 2-ламповая система. Ресурс лампы 2500 ч.
 Уровень шума 40 дБ. Вес 19,8 кг. **Без объектива.**

Доп. опции: 6 сменных объективов, 7 сменных панелей, сменные фильтры.



SANYO PLC-XF1000 12 000 ANSI lm 1024x768 **19 668**
Технология Quadrive для усиления цвета. Входы: DVI-D, 5x BNC, D-Sub15, S-Video, RS232, USB, слот для доп. разъемов. 2х ламповая система,
 Ресурс лампы 3000 ч., уровень шума 42 дБ.
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±20°.
 Контрастность 4000:1. Моторизированный Lens Shift.
 Максимальный размер изображения 600". Вес 28 кг.

Без объектива.

Доп. опции: 10 сменных объективов, 7 сменных панелей, сменные фильтры



SANYO PLC-XF47 15 000 ANSI lm 1024x768 **26 429**
 Входы: Cv/Y, B-Yx2 (RCA); Cv (BNCx1, RCAx1).
 Новый видеопроцессор, контрастность 2000:1, прогрессивная развертка.
 Ресурс лампы 3000 ч. Уровень шума: 51 дБ.
 Вертикальная коррекция трапеции ±40°, горизонтальная ±20°.
 Моторизированный Lens Shift.
 Максимальный размер изображения 600".
 Возможность круглосуточной непрерывной работы.
 4-х ламповая система.

Без объектива.

Доп. опции: 11 сменных объективов, 7 сменных панелей, LAN.