

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ LCD-МОНИТОРЫ SANYO



Sanyo 42AE1 НОВИНКА 1 320
Стандартный LCD монитор
 Диагональ 42". Формат 16:9
 Разрешение 1920x1080
 Яркость 500 Кд/м²
 Контрастность 1000:1
 Рабочая температура 0°... +40
 Угол просмотра 178° (по горизонтали и вертикали)
 Вес без упаковки 18,4 кг
 Габариты 1010 x 603 x 100 мм



Sanyo 42AS1 НОВИНКА 3 300
Стандартный LCD монитор
 Диагональ 42". Формат 16:9.
 Разрешение 1920x1080
 Яркость 700 Кд/м², 1500 Кд/м² при дневном свете
 Контрастность 1000:1.
 Рабочая температура 0°... +40°
 Угол просмотра 178 (по горизонтали и вертикали)
 Вес без упаковки 18,9 кг.
 Габариты 1010 x 603 x 100 мм

Погодоустойчивые LCD-мониторы



SANYO 32LM5WP 2 800
Погодоустойчивый LCD монитор.
 Диагональ 32". Формат 16:9.
 Разрешение 1366 x 768.
 Яркость 500 Кд/м². Контрастность 1500:1.
 Защита от влаги и потоков воды направленных под любым углом (стандарт IP66).
 Рабочая температура -20...+45 °С.
 Вес без упаковки 21,8 кг.
 Габариты 803 x 493 x 162 мм.



SANYO 42LM5WP 3 838
Погодоустойчивый LCD монитор.
 Диагональ 42". Формат 16:9.
 Разрешение 1366 x 768.
 Яркость 500 Кд/м². Контрастность 1500:1.
 Защита от влаги и потоков воды направленных под любым углом (стандарт IP66).
 Рабочая температура -20...+45 °С.
 Вес без упаковки 35,5 кг.
 Габариты 1027 x 620 x 167,5 мм.



SANYO 42LM5WPTC 5 225
Погодоустойчивый сенсорный монитор.
 Диагональ 42". Формат 16:9. Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1366 x 768. Контрастность 1500:1.
 Защита от влаги и потоков воды направленных под любым углом (стандарт IP66).
 Рабочая температура -20...+45 °С.
 Вес без упаковки 35,5 кг.
 Габариты 1027 x 620 x 162 мм.



Sanyo 42LH2WP НОВИНКА 6 600
Погодоустойчивый LCD монитор
 Диагональ 42". Формат 16:9. Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1920x1080. Контрастность 1000:1.
 Акриловая поверхность с защитой от вандалов.
 Защита от влаги и потоков воды, направленных под любым углом (стандарт IP66), защита от пыли.
 Корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.
 Рабочая температура -20° ... +45°.
 Угол обзора 178° (по горизонтали и вертикали).
 Вес без упаковки 37,5 кг.
 Габариты 1027 x 620 x 179 мм



Sanyo 42SR4 НОВИНКА 9 075
Погодоустойчивый LCD монитор
 Диагональ 42". Формат 16:9
 Яркость 700 Кд/м², 1500 Кд/м² при дневном свете.
 Разрешение 1920x1080. Контрастность 1000:1
 Акриловая поверхность с защитой от вандалов.
 Защита от влаги и потоков воды, направленных под любым углом (стандарт IP66), защита от пыли
 Корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии.
 Рабочая температура -20 +45
 Угол просмотра 178 (по горизонтали и вертикали)
 Вес без упаковки 39 кг. Габариты 1027 x 620 x 179 мм



SANYO 52LH2WP НОВИНКА 11 550
Погодоустойчивый LCD монитор.
 Диагональ 52". Формат 16:9.
 Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1920 x 1080. Контрастность 2000:1.
 Защита от влаги и потоков воды направленных под любым углом (стандарт IP66).
 Рабочая температура -20...+40 °С.
 Вес без упаковки 83 кг.
 Габариты 1304 x 804 x 227 мм.



SANYO 52SR2 НОВИНКА 14 850
Погодоустойчивый LCD монитор.
 Диагональ 52". Формат 16:9.
 Яркость 970 Кд/м², 1500 Кд/м² при дневном свете
 Разрешение 1920x1080. Контрастность 2000:1
 Акриловая поверхность с защитой от вандалов
 Защита от влаги и потоков воды, направленных под любым углом (стандарт IP66), защита от пыли
 Корпус из анодированного алюминия, не подвержен коррозии. Отличное качество при дневном свете.
 Рабочая температура -20°... +45°
 Угол просмотра 178 (по горизонтали и вертикали)
 Вес без упаковки 83 кг.
 Габариты 1304 x 804 x 227 мм

LCD-мониторы Robust



SANYO 32LM5R 915
LCD монитор Robust.
 Диагональ 32". Формат 16:9.
 Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1366 x 768. Контрастность 1500:1.
 Антибликовое защитное стекло.
 Защита от пыли и дыма.
 Корпус из анодированного алюминия.
 Вес без упаковки 20 кг.
 Габариты 803 x 493 x 150 мм.



SANYO 42LM5R 1 767
LCD монитор Robust.
 Диагональ 42". Формат 16:9.
 Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1366x768. Контрастность 1500:1.
 Антибликовое защитное стекло.
 Защита от пыли и дыма.
 Корпус из анодированного алюминия.
 Вес без упаковки 35,5 кг.
 Габариты 1027x620x162 мм.



SANYO 42LH2R НОВИНКА 3 300
LCD монитор Robust
 Диагональ 42". Формат 16:9
 Яркость 500 Кд/м²
 Разрешение 1920x1080. Контрастность 1000:1
 Защита от пыли и дыма.
 Акриловая поверхность с защитой от вандалов
 Рабочая температура 0 +40
 Угол просмотра 178 (по горизонтали и вертикали)
 Вес без упаковки 33 кг
 Габариты 1027 x 620 x 179 мм



SANYO 42LM5RTC 2 900
Сенсорный монитор Robust.
 Диагональ 42". Формат 16:9.
 Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1366 x 768. Контрастность 1500:1.
 Антибликовое защитное стекло.
 Защита от пыли и дыма.
 Корпус из анодированного алюминия.
 Вес без упаковки 35,5 кг.
 Габариты 1027 x 620 x 162 мм.



SANYO 52LH1R НОВИНКА 6 600
LCD монитор Robust.
 Диагональ 52". Формат 16:9.
 Яркость 500 Кд/м².
 Разрешение 1920 x 1080. Контрастность 1500:1.
 Антибликовое защитное стекло.
 Защита от пыли и дыма.
 Корпус из анодированного алюминия.
 Вес без упаковки 66 кг.
 Габариты 1304 x 800 x 236 мм.

1 у. е. = 1 USD

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ LCD-МОНИТОРЫ CONRAC

| | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|---------------|
|  | CONRAC 6332BD LCD-монитор. Диагональ 32", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 500 Кд/м ² , контрастность: 4500:1, угол обзора 160°, 16,7 млн. цветов. Габариты / вес без подставки: 783 x 478 x 114 мм / 12,1 кг. | 2 215 |  | CONRAC 6047 BD LCD-монитор. Диагональ 47", формат 16:9. Разрешение 1920 x 1080, яркость 700 Кд/м ² , Контрастность: 3000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов Габариты/вес без подставки: 1074x619x117 мм / 25,5 кг | 4 474 |
|  | CONRAC 6340BD LCD-монитор. Диагональ 40", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 500 Кд/м ² , контрастность: 5000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов. Отклик: 8 мс (от серого до серого).Встроенный ТВ-тюнер Габариты / вес без подставки: 972 x 584 x 119 мм / 20,1 кг | 2 976 |  | CONRAC 6357BD LCD-монитор. Диагональ 57", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 600 Кд/м ² , контрастность: 5000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов. Отклик: 8 мс (от серого до серого).Встроенный ТВ-тюнер. | 15 113 |
|  | CONRAC 6042 BD LCD-монитор. Диагональ 42", формат 16:9. Разрешение 1920 x 1080, яркость 700 Кд/м ² , Контрастность: 3000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов Габариты/вес без подставки: 962 x 555 x 114 мм / 18,5 кг | 3 634 |  | CONRAC 6432BD LCD-монитор со встроенным медиа-плеером. Диагональ 32", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 500 Кд/м ² , контрастность: 4500:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов. Габариты / вес без подставки: 783 x 478 x 114 мм / 12,1 кг. Медиа-плеер: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV, MP3, 128 Мб, CF тип I или II, опционально: HDD, USB, LAN, WLAN | 4 474 |
|  | CONRAC 6346BD LCD-монитор. Диагональ 46", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 500 Кд/м ² , контрастность: 5000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов. Отклик: 8 мс (от серого до серого). Встроенный ТВ-тюнер | 4 383 |  | CONRAC 6440BD LCD-монитор со встроенным медиа-плеером. Диагональ 40", формат 16:9. Разрешение 1366 x 768, яркость 500 Кд/м ² , контрастность: 5000:1, угол обзора 178°, 16,7 млн. цветов. Габариты / вес без подставки: 972 x 584 x 119 мм / 20,1 кг. Медиа-плеер: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV, MP3, 128 Мб, CF тип I или II, опционально: HDD, USB, LAN, WLAN | 4 474 |

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ LCD-МОНИТОРОВ CONRAC




Для мониторов Conrac серии 60xx

| | |
|---|------------|
| ИК клавиатура Для мониторов в конфигурации GEB8 и IPC | NEW |
| Пульт управления Для мониторов в конфигурации GEB8, AV6 и IPC | NEW |
| HDMI видео сплиттер 2x2 Сплиттер для видео стен 2x2, основанных на мониторах в конфигурации AV6. Поддерживает до 4 мониторов. | NEW |
| HDMI видео сплиттер 4x2 Сплиттер для видео стен 4x2, основанных на мониторах в конфигурации AV6. Поддерживает до 8 мониторов. | NEW |
| HDMI видео сплиттер 4x4 Сплиттер для видео стен 4x4, основанных на мониторах в конфигурации AV6. Поддерживает до 16 мониторов. | NEW |

| | |
|---|------------|
| Трансфлексивная панель 42" Панель с повышенной яркостью для использования в сильно освещенных помещениях. | NEW |
| Трансфлексивная панель 47" Панель с повышенной яркостью для использования в сильно освещенных помещениях. | NEW |


| | |
|---|------------|
| Лицевое стекло для монитора 6022BD | NEW |
| Для мониторов Conrac серии 63xx | |
| Напольная подставка для мониторов 32"/40" | NEW |
| Напольная подставка для мониторов 46"/57" | NEW |
| Встраиваемый аналоговый Тюнер | NEW |
| Внутренние динамики | NEW |

LCD-ТЕЛЕВИЗОРЫ CONRAC

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|------------|---|--|------------|
|  | ClassicLine CHIOS 42 Диагональ 42" (107 см), формат 16:9, WXGA1366x768, яркость 500 Кд/м ² . Контрастность: 1000:1. Размер экрана 930 x 623 мм. Вес с подставкой: 23,9 кг. Габариты: 1017 x 693 x 269 мм | 550 |  | OPTIC 27 Диагональ 27" (68 см), формат 16:9, WXGA1366x768, яркость 450 Кд/м ² . Контрастность: 1000:1. Размер экрана 698x 392 мм. Вес с подставкой: 19 кг. Габариты: 795 x 619 x 170 мм | 450 |  | CULT 30 Диагональ 30" (76 см), формат 16:9, WVGA1280x720, яркость 450 Кд/м ² . Контрастность: 500:1. Размер экрана 643 x 386 мм. Вес с подставкой: 16 кг. Габариты: 870 x 535 x 140 мм | 400 |
|--|--|------------|---|---|------------|---|--|------------|

МОТОРИЗОВАННЫЕ КРЕПЕЖИ HANWHA ДЛЯ ПЛАЗМЕННЫХ И LCD-МОНИТОРОВ

Универсальные моторизованные настенные крепежи с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота экрана для всех типов плоских телевизоров.



KWM-6A
Регулировка высоты: 220 мм (±110 мм)
Регулировка поворота: 17° / 17°
Регулировка наклона: 15°
Макс. нагрузка: до 80 кг (до 60")
Скорость перемещения: 9,57 мм/сек
Габариты (ШxВxГ): 720 x 590 x 160 мм
Вес: 28 кг
Универсальный пульт ДУ



KWM-4A
Регулировка высоты: 220 мм (±110 мм)
Регулировка поворота: нет
Регулировка наклона: 15°
Макс. нагрузка: до 80 кг (до 60")
Скорость перемещения: 9,57 мм/сек
Габариты (ШxВxГ): 720 x 590 x 110 мм
Вес: 27 кг
Универсальный пульт ДУ



KWM-4B
Регулировка высоты: 220 мм (±110 мм)
Регулировка поворота: 17° / 17°
Регулировка наклона: нет
Макс. нагрузка: до 80 кг (до 60")
Скорость перемещения: 9,57 мм/сек
Габариты (ШxВxГ): 720 x 590 x 160 мм
Вес: 28 кг
Универсальный пульт ДУ



KWM-2A
Регулировка высоты: 220 мм (±110 мм)
Регулировка поворота: нет
Регулировка наклона: нет
Макс. нагрузка: до 80 кг (до 60")
Скорость перемещения: 9,57 мм/сек
Габариты (ШxВxГ): 720 x 590 x 110 мм
Вес: 26 кг
Универсальный пульт ДУ